


193-195.VE- Alicates de bocas semirredondas y cortas aislados 1.000 Voltios



Description:

- Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.
- Bocas finas, ligeramente estriadas, corta hilo lateral. - 193A.VE : bocas rectas.- 195A.VE : bocas acodadas 40°.
- Cortacable lateral para cable de cobre y acero duro (máx. 1.6mm, 160 kg/mm²).
- Esfuerzo de corte mínimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.
- Larga vida útil gracias al Acero de aleación al carbono y filos templados por inducción.
- Vainas ergonómicas bi-material resistentes a los productos químicos y provistas de: - Muelle de recuperación positivo. - Anilla de sujeción (el punto de sujeción añade 10mm a la longitud nominal).
- Acabado barnizado para evitar la oxidación.

	Diámetro [mm]	Longitud [mm]	Grosor [mm]	Grosor E1 [mm]	Cabeza Altura C [mm]	Cabeza Anchura si [mm]
193A.16VE	2.5	160.0	3.0	9.0	50.0	17
195A.16VE	2.5	160.0	3.0	9.0	50.0	17