


## Medidores de raios - Escantilhões



### Description:

- Para controlo dos raios de moldes vazados e de ligações.
- Lâminas em aço temperado.
- 3 modelos para raios côncavos e convexos de 1 a 25 mm.

	a [mm]	A [mm]	Peso [g]	CONTENT SET ["]	Nº de lâminas ["]
<b>DELA.1786.00</b>	1,0 --> 7,0	1.0 -- > 7.0	600.0	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3,00 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,50 - 6,00 - 6,50 - 7,00	34
<b>DELA.1787.00</b>	7,5 --> 15,0	7.5 -- > 15.0	720.0	7,50 - 8,00 - 8,50 - 9,00 - 9,50 - 10,00 - 10,50 - 11,00 - 11,50 - 12,00 - 12,5 - 13,00 - 13,50 - 14,00 - 14,50 - 15,00	32
<b>DELA.1790.00</b>	15,5 --> 25,0	15.5 --> 25.0	350.0	15,50 - 16,00 - 16,50 - 17,00 - 17,50 - 18,00 - 18,50 - 19,00 - 19,50 - 20,00 - 21,00 - 22,00 - 23,00 - 24,00 - 25,00	30