


193A-195A.VE - Szczypce półokrągłe ze szczękami krótkimi, izolowane 1000 V



Description:

- Ze względów bezpieczeństwa każde szczypce na końcu cyklu produkcyjnego są indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V przez 10 sekund.
- Cienkie szczęki, drobno ryflowane i przecinak boczny do drutu.
- 193A.VE: szczęki proste.
- 195A.VE: szczęki odgięte pod kątem 40°.
- Przecinak boczny do drutu miedzianego i z twardej stali, maksymalne możliwości 1,6 mm, 160 kG/mm².
- Minimalny wysiłek podczas cięcia dzięki dużej dźwigni i odsuniętej osi.
- Wysoka trwałość dzięki stali węglowej i krawędziom tnącym hartowanym indukcyjnie.
- Ergonomiczne rękojeści z dwóch materiałów, odporne na środki chemiczne, wyposażone w: Pozytywną sprężynę powrotną. Punkt mocowania gotowy do zaczepiania (punkt mocowania zwiększa długość nominalną o 10 mm).
- Wykończenie chromowane zapewniające odporność na korozję.

	Średnica [mm] [mm]	Długość [mm]	Grubość [mm]	Grubość E1 [mm]	Głowa Wysokość C [mm]	Głowa Szerokość b [mm]
193A.16VE	2.5	160.0	3.0	9.0	50.0	17
195A.16VE	2.5	160.0	3.0	9.0	50.0	17