

Wycinaki PG ze śrubą



Description:

- Do wycinania otworów okrągłych w blachach i tworzywach sztucznych.
- Manewrowanie kluczem lub grzechotką / nasadką.
- Szybkie cięcie i bez zadziorów.
- Do średnic od PG 7 do PG 48.
- Obowiązkowe smarowanie części dla lepszej pracy.
- PORADA: wycięty element wypada łatwiej, jeżeli wykona się 2 lub 3 obroty dodatkowe za pomocą klucza po zakończeniu wycinania.
- Dostarczany z przebijakiem, matrycą i śrubą z łożyskiem kulkowym wzdłużnym. Legenda do tabeli: - d = średnica PG/mm. - d1 = średnica otworu/mm. - Śruba = wymiar spłaszczenia (mm)/śruba manewrująca. - E = grubość/maks. stal/miękka.

	Średnica [mm] [mm]	Średnica D1 [mm]	Grubość [mm]	Wkręt Rozmiar Wielo [mm]	Waga [g]
985968	12.7	11.0	2.0	17.0	108.0
985969	15.2	11.0	2.0	17.0	114.0
985972	18.6	11.0	2.0	17.0	120.0
985974	20.4	11.0	2.0	17.0	120.0
985978	22.5	11.0	2.0	17.0	128.0