


J.H. - Steckschlüssel 3/8", 6-Kant, metrisch



Beschreibung:

- OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
- Im Satz auf Metall-Halteschienen erhältlich (Art.-Nr. J.40U).
- Ausführung: glanzverchromt.

|  | a [mm] | A [mm] | A [mm] | Verhexen [mm] | Durchmesser [mm] | Durchmesser D1 [mm] | Länge [mm] | Länge L1 [mm] | Gewicht [g] |
|--|--------|--------|--------|---------------|------------------|---------------------|------------|---------------|-------------|
| J.10H | 10.0 | 10.0 | | 6.0 | 17.6 | 14.7 | 27.0 | 7.8 | 26.0 |
| J.11H | 11.0 | 11.0 | | 6.0 | 17.6 | 16.0 | 27.0 | 9.0 | 27.0 |
| J.12H | 12.0 | 12.0 | | 6.0 | 17.6 | 17.2 | 27.0 | 9.5 | 26.0 |
| J.13H | 13.0 | 13.0 | | 6.0 | 17.4 | 18.3 | 30.0 | 10.4 | 36.0 |
| J.14H | 14.0 | 14.0 | | 6.0 | 17.6 | 19.5 | 30.0 | 10.5 | 34.0 |
| J.15H | 15.0 | 15.0 | | 6.0 | 18.9 | 20.8 | 30.0 | 12.0 | 38.0 |
| J.16H | 16.0 | 16.0 | | 6.0 | 19.9 | 22.0 | 30.0 | 12.0 | 45.0 |
| J.17H | 17.0 | 17.0 | | 6.0 | 21.7 | 23.4 | 30.0 | 13.0 | 52.0 |
| J.18H | 18.0 | 18.0 | | 6.0 | 21.7 | 24.7 | 33.0 | 13.0 | 69.0 |
| J.19H | 19.0 | 19.0 | | 6.0 | 22.7 | 26.0 | 33.0 | 14.0 | 62.0 |
| J.20H | 20.0 | 20.0 | | 6.0 | 22.2 | 27.2 | 33.0 | 15.0 | 70.0 |
| J.21H | 21.0 | 21.0 | | 6.0 | 23.5 | 28.5 | 33.0 | 16.0 | 75.0 |
| J.22H | 22.0 | 22.0 | | 6.0 | 24.7 | 29.7 | 33.0 | 16.5 | 80.0 |
| J.23H | 23.0 | 23.0 | | 6.0 | 26.0 | 31.0 | 33.0 | 16.5 | 90.0 |
| J.24H | 24.0 | 24.0 | | 6.0 | 26.3 | 31.3 | 33.0 | 16.5 | 86.0 |
| J.7H | 7.0 | 7.0 | | 6.0 | 17.6 | 11.0 | 27.0 | 6.0 | 24.0 |
| J.8H | 8.0 | 8.0 | | 6.0 | 17.6 | 12.2 | 27.0 | 6.5 | 25.0 |
| J.9H | 9.0 | 9.0 | | 6.0 | 17.6 | 13.5 | 27.0 | 6.7 | 25.0 |