


306A - Clés à déclenchement avec cliquet amovible



Description :

- Précision sortie usine : $\pm 2\%$ sauf :
- R.306-25D - K306-600D - K306-1000D ($\pm 4\%$).
- R.304DA ($\pm 6\%$).
- Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m).
- Utilisation possible avec accessoires :
- Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm.
- Diamètre : 30 mm.
- Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts.
- Clés numérotées livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789.
- Livrées en boîte plastique avec cliquet et poignée pivot (sauf Réf R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

	longueur [mm]	Attachement ["]	Capacité [Nm]	Graduation [Nm]	Type de poignée ["]	Poids [kg]	Roche t ["]	FR Contents []
J.306A100	437.0	9 x 12	20 - 100	1.0	S.305P	1.0	J.372	Tray: PL.352A
J.306A50	357.0	9 x 12	10 - 50	1.0	S.305P	0.93	J.372	Roll: N.38A-9E
K.306A600	990.0	14 x 18	120 - 600	2.0		5.2	K.382	
R.301A	185.0	9 x 12	1 - 5	0.05		0.29	R.372	Box
R.306A25	271.0	9 x 12	5 - 25	0.1		0.45	R.372	Box
S.306A100	437.0	9 x 12	20 - 100	1.0	S.305P	1.0	S.372	
S.306A200	515.0	14 x 18	40 - 200	1.0	S.305P	1.3	S.382	
S.306A350	725.0	14 x 18	70 - 350	2.0	S.305P	1.8	S.382	