

## 916.600 | Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 3/8" mit verriegelbarem Teleskopgriff



### Beschreibung:

- Flexibler Kopf.
- 2 in 1 Knarre mit Teleskopgriff. Standardverwendung und in geschlossener Position leicht verstaubar. Mehr Drehmoment, weniger Kraftaufwand und maximale Zugänglichkeit in der ausgefahrenen Position.
- Gesamtlänge 247 bis 355 mm. 8 Einstellpositionen mit Rastsicherung.
- Um 180° schwenkbarer und gebremster Kopf: hält die Position selbst mit aufgesetzter Nuss.
- Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen. Wartungsfrei. Dicht gegen Industriestaub.
- Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°.
- Sicherheitsverriegelung des Steckschlüssels: die Steckschlüssel gehen nicht mehr in Ihren Maschinen verloren.
- Umschalten per Hebel: selbst mit Handschuhen leicht zu bedienen. Anzeige der Drehrichtung.
- Durch das "Vollhand"-System ist es möglich, beim Anziehen (Lösen) auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei versehentlich die Drehrichtung umzukehren.
- Ultrakompakter Kopf.
- Elastomer Bi-Material-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und die aggressivsten in der Werkstatt verwendeten Lösungsmittel: SP95,

SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit,  
Skydrol, Flugzeugöl, Kerosin.

- Loch im Griff: zum Einhängen für das Arbeiten in der Höhe.
- Ausführung: glanzverchromt.



916.600